

CASBEE-新築(簡易版)2010年版
ザ・ブレース響きのI期

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版)2010
 ■評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.8)

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
Q 建築物の環境品質								2.8
Q1 室内環境			0.40					3.0
1 音環境		3.8	0.15	3.3	1.00			3.4
1.1 騒音		3.0	0.49	3.0	0.50			
1 室内騒音レベル		3.0	1.00	3.0	0.50			
2 騒音軽減対策			-		0.50			
1.2 遮音		4.8	0.49	3.6	0.50			
1 開口部遮音性能	住戸専有部は遮音等級T-2のサッシを採用	5.0	0.95	5.0	0.30			
2 界壁遮音性能		3.0	0.05	3.0	0.30			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			-	3.0	0.20			
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			-	3.0	0.20			
1.3 吸音		1.0	0.03		-			
2 温熱環境		2.5	0.35	3.0	1.00			2.8
2.1 室温制御		2.8	0.50	3.0	1.00			
1 室温		3.0	0.59	-	-			
2 室温制御対策			-		-			
3 外皮性能		3.0	0.36	3.0	1.00			
4 ゾーン別制御性		1.0	0.05		-			
5 高気密高気断熱			-		-			
6 断熱材の性能			-		-			
7 隙間や空腔に対する配慮			-		-			
8 気密対策			-		-			
2.2 湿度制御		1.0	0.20	-	-			
2.3 空調方式		3.0	0.30	-	-			
3 光・視環境		2.5	0.25	2.7	1.00			2.6
3.1 昼光利用		2.4	0.30	2.5	0.50			
1 昼光率		2.0	0.60	2.0	0.50			
2 方位別開口			-	3.0	0.30			
3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20			
3.2 グレア対策		2.0	0.30	3.0	0.50			
1 グレア対策			-		-			
2 昼光制御		2.0	1.00	3.0	1.00			
3.3 照度		3.0	0.15	-	-			
3.4 照明制御		3.0	0.25	-	-			
4 空気質環境		3.5	0.25	3.6	1.00			3.6
4.1 発生源対策		4.0	0.59	4.0	0.63			
1 化学汚染物質	F☆☆☆☆の建材を内部仕上げのほぼ全面的に採用	4.0	1.00	4.0	1.00			
2 化学汚染物質			-		-			
3 化学汚染物質			-		-			
4.2 換気		3.0	0.39	3.0	0.38			
1 換気量		3.0	0.48	3.0	0.33			
2 自然換気性能		3.0	0.03	3.0	0.33			
3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.48	3.0	0.33			
4 換気設備			-		-			
4.3 運用管理		3.0	0.03		-			
1 CO ₂ の監視		-	-		-			
2 喫煙の制御		3.0	1.00		-			
Q2 サービス性能		-	0.30	-	-			3.0
1 機能性		2.9	0.40	3.2	1.00			3.1
1.1 機能性・使いやすさ		2.8	0.40	3.0	0.60			
1 広さ・収納性		1.0	0.04		-			
2 高度情報通信設備対応		1.0	0.04	3.0	1.00			
3 バリアフリー計画		3.0	0.91		-			
1.2 心理性・快適性		2.9	0.30	3.5	0.40			
1 広さ感・景観		3.0	0.04	4.0	0.50			
2 リフレッシュスペース		1.0	0.04		-			
3 内装計画		3.0	0.91	3.0	0.50			
1.3 維持管理		3.0	0.30		-			
1 維持管理に配慮した設計		3.0	0.50		-			
2 維持管理用機能の確保		3.0	0.50		-			
3 維持管理対策			-		-			
2 耐用性・信頼性		3.0	0.31		-			3.0
2.1 耐震・免震		3.0	0.48		-			
1 耐震性		3.0	0.80		-			
2 免震・制振性能		3.0	0.20		-			
2.2 部品・部材の耐用年数		3.0	0.33		-			
1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.23		-			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.23		-			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.09		-			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.08		-			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.15		-			
6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.23		-			

2.4 信頼性			3.0	0.19		-	
1	空調・換気設備		3.0	0.20		-	
2	給排水・衛生設備		3.0	0.20		-	
3	電気設備		3.0	0.20		-	
4	機械・配管支持方法		3.0	0.20		-	
5	通信・情報設備		3.0	0.20		-	
3 対応性・更新性			2.9	0.29	3.1	1.00	3.0
3.1 空間のゆとり			1.8	0.04	3.2	0.50	
1	階高のゆとり		1.0	0.60	4.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ		3.0	0.40	2.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.04	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			3.0	0.92		-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.17		-	
2	給排水管の更新性		3.0	0.17		-	
3	電気配線の更新性		3.0	0.11		-	
4	通信配線の更新性		3.0	0.11		-	
5	設備機器の更新性		3.0	0.22		-	
6	バックアップスペース		3.0	0.22		-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	2.2
1 生物環境の保全と創出			1.0	0.30		-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			3.0	0.40		-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30		-	2.5
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50		-	
3.2	敷地内温熱環境の向上		2.0	0.50		-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.3
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	3.7
1 建物の熱負荷抑制		省エネ等級3相当の断熱性能	3.1	0.39		-	3.1
2 自然エネルギー利用			3.0	0.20		-	3.0
2.1	自然エネルギーの直接利用		3.0	0.50		-	
2.2	自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50		-	
3 設備システムの高効率化		潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)の採用	4.9	0.39		-	4.9
	集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)	ERR=24.7%	4.0			-	
	集合住宅の評価		5.0			-	
4 効率的運用			3.0	0.03		-	3.0
4.1	モニタリング		3.0	0.50		-	
4.2	運用管理体制		3.0	0.50		-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	3.2
1 水資源保護			3.4	0.15		-	3.4
1.1	節水	節水型便器の採用	4.0	0.40		-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60		-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.96		-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.04		-	
2 非再生性資源の使用量削減			3.3	0.63		-	3.3
2.1	材料使用量の削減		2.0	0.07		-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.24		-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20		-	
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	再生骨材の路盤利用、パーティクルボード、集成材	5.0	0.20		-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材		3.0	0.05		-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み		3.0	0.24		-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.0	0.22		-	3.0
3.1	有害物質を含まない材料の使用	壁紙の接着剤に有害物質を含まないものを採用	4.0	0.32		-	
3.2 フロン・ハロンの回避			2.6	0.68		-	
1	消火剤		2.0	0.33		-	
2	発泡剤(断熱材等)		3.0	0.33		-	
3	冷媒		3.0	0.33		-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	2.9
1 地球温暖化への配慮		潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)の採用、省エネ等級3相当	3.4	0.33		-	3.4
2 地域環境への配慮			2.4	0.33		-	2.4
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25		-	
2.2 温熱環境悪化の改善			2.0	0.50		-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			2.6	0.25		-	
1	雨水排水負荷低減		-	-		-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.33		-	
3	交通負荷抑制		3.0	0.33		-	
4	廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.33		-	
3 周辺環境への配慮			3.0	0.33		-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40		-	
1	騒音		3.0	1.00		-	
2	振動		-	-		-	
3	悪臭		-	-		-	
3.2 風害・砂塵、日照阻害の抑制			3.0	0.40		-	
1	風害の抑制		3.0	0.70		-	
2	砂塵の抑制		3.0	-		-	
3	日照阻害の抑制		3.0	0.30		-	
3.3 光害の抑制			3.1	0.20		-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	広告物なし	4.0	0.70		-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		1.0	0.30		-	