



北九州市建設リサイクル資材 指定(優先使用)資材一覧表 1/4

令和5年10月1日現在

品目	細目	仕様・規格	認定資材名	会社名			
セメント コンクリート 二次製品	舗装・境界ブロック類 (摺り付け・乗り入れ含む)	歩車道境界ブロック (片面歩車道) (片面歩車道両丸面)	各種A・B・Cブロック L=600、990  ①上幅 ②下幅 ③高さ	① 150～180 ② 170～210 ③ 200～300	溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品	小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株)	
		地先境界ブロック	各種A・B・Cブロック L=600	120 × 120 150 × 120 150 × 150			
		コンクリート縁石	各種境界ブロック L=600  ①上幅 ②下幅 ③高さ	① ② ③ 100 / 100 × 100 100 / 100 × 120 100 / 100 × 150 100 / 100 × 200 120 / 120 × 120 120 / 120 × 150 120 / 120 × 200 150 / 150 × 150 150 / 150 × 200 100 / 110 × 155 120 / 150 × 200			

北九州市建設リサイクル資材 指定(優先使用)資材一覧表 2/4

令和5年10月1日現在

品目	細目	仕様・規格		認定資材名	会社名	
セメント コンクリート 二次製品	路面排水溝類	管渠型側溝（縦断用） （役物含む）	街路型	300 × 2000	溶融スラグ入りコンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 高炉スラグを使用したプレキャストコンクリート製品	(株)柏木興産 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) (株)ヤマウ
			フラット型	350 × 2000		
			縁石付	400 × 2000		
			グレーチング付	300 × 2000		
			街路型	350 × 2000		
			フラット型	400 × 2000		
			縁石付			
			グレーチング付(ボルト固定)	300 × 2000		
			街路型	350 × 2000		
			フラット型	400 × 2000		
			縁石付			
			グレーチング 泥溜柵用	300 × 1000		
		街路型	350 × 1000			
		フラット型	400 × 1000			
		縁石付				
		グレーチング 集排柵用	300 × 1000			
		街路型	350 × 1000			
		フラット型	400 × 1000			
縁石付						
管渠型側溝（横断用） （役物含む）	普通型		300 × 2000			
			350 × 2000			
			400 × 2000			
		グレーチング付(ボルト固定)	300 × 2000			
			350 × 2000			
			400 × 2000			
グレーチング 集排柵用		300 × 1000				
		350 × 1000				
		400 × 1000				

北九州市建設リサイクル資材 指定(優先使用)資材一覧表 3/4

令和5年10月1日現在

品目	細目	仕様・規格	認定資材名	会社名		
セメント コンクリート 二次製品	路面排水溝類	自由勾配側溝(縦断用) (役物含む)	普通型 (フラット)	240 × (240~ 400) × 2000 300 × (300~1100) × 2000 400 × (400~1200) × 2000 500 × (500~1400) × 2000 600 × (600~1500) × 2000		
			街路型 (6%勾配)	300 × (300~1200) × 2000 400 × (400~1200) × 2000 500 × (500~1000) × 2000 600 × (600~1100) × 2000		
			縁石付	300 × (300~ 800) × 2000 400 × (400~1100) × 2000		
			横断タイプ(グレーチング共)	300 × (300~1200) × 2000 400 × (400~1200) × 2000 500 × (500~1400) × 2000 600 × (600~ 1500) × 2000		
		自由勾配側溝 蓋 (縦断用)	普通型 街路型	240~ 600用 各L=500 300~ 600用 各L=500		
		落蓋側溝 (縦断用) (役物含む)	普通型 L=600	240 × 240 300 × 300		
		横断側溝 (横断用)	グレーチング蓋付(ボルト固定) L=600	240 × 240 300 × 300 450 × 450		
				L=1000		240 × 240 300 × 300 400 × 400 450 × 450 500 × 500

北九州市建設リサイクル資材 指定(優先使用)資材一覧表 4/4

令和5年10月1日現在

品目	細目	仕様・規格		認定資材名	会社名
セメント コンクリート 二次製品	路面排水溝類	落蓋側溝 蓋 (縦断用)	コンクリート蓋	240～400用 各L=600	
		U形側溝	普通型 L=600	150～600	
			L=1000 L=2000	240～600 240～600	
	U形側溝蓋	普通型(1種、2種)	150～600用, 各L=600		
擁壁類	L型擁壁	道路用 T-25 (通常品) 道路用 T-25 (嵩上品) L=2000	H=600～5000	溶融スラグ入りコンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 高炉スラグを使用したプレキャストコンクリート製品	(株)柏木興産 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) (株)ヤマウ
暗渠類 (ボックスカルバートを除く)	横断暗渠	区分A (土被り超～10m程度) L=1000, L=2000	240 300 360 450 600	溶融スラグ入りコンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 高炉スラグを使用したプレキャストコンクリート製品	(株)柏木興産 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) (株)ヤマウ
暗渠類	ボックスカルバート (PC製品は除く)	T-25 L=2000	600 × 600 700 × 700 800 × (600, 700, 800) 900 × (600, 700, 800, 900) 1000 × (600, 800, 1000, 1500) 1100 × (900, 1100) 1200 × (800, 1000, 1200, 1500) 1300 × (800, 1000, 1300) 1400 × 1400 1500 × (1000, 1200, 1500) 1800 × (1200, 1500, 1800) 2000 × (1000, 1200, 1500, 1800, 2000)	溶融スラグ入りコンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 溶融スラグ細骨材混入コンクリート二次製品 高炉スラグを使用したプレキャストコンクリート製品	(株)柏木興産 小倉セメント製品工業(株) 下村コンクリート工業(株) アルコ(株) 水谷建設工業(株) (株)ヤマウ
		L=1500	2200 × (1800, 2200) 2300 × (1500, 1800, 2000, 2300) 2400 × (2000, 2400) 2500 × (1500, 1800, 2000, 2500)		
		L=1000	2800 × (1500, 2000, 2500, 2800) 3000 × (1500, 2000, 2500, 3000)		

※注意:PC製品(プレストレストコンクリート製品)は、優先使用の対象外とする。