


■使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト: CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要


| | | | | | |
|------|----------------------------------|-----|--------|----|-----|
| 建物名称 | (仮称)株式会社ソフトエナジーコントロールズ様第2評価棟新BEE | 1.1 | BEEランク | B+ | ★★★ |
|------|----------------------------------|-----|--------|----|-----|

2 重点項目への取組み度

| 重点項目 | 得点 [*] /満点 | 取組み度 | 評価 |
|---|---------------------|--|---|
| 1 循環型社会への貢献 | 3.7 /5 |  | ふつう  |
| 2 地球温暖化対策の推進 | 4.0 /5 |  | よい  |
| 3 豊かな自然環境の確保 | 2.0 /5 |  | がんばろう  |
| 4 高齢社会への対応 | ##### /5 | | #DIV/0! |
| ※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点) | 評価 凡例 | よい 4 点以上 | ふつう 3 点以上 |
| | | | がんばろう 3 点未満 |

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

| | |
|---------------------------------------|--|
| 使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-建築(新築) 2016年版 | 使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v.4.02) |
| 1 循環型社会への貢献 | スコア平均 3.7 |
| リサイクルに関する配慮 | 長寿命化に関する配慮 |
| LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減 | スコア 2.6 スコア 3.8 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 Q2/ 3 対応性・更新性 |
| 3.8 | スコア 3.8 スコア 4.7 |
| <自由記述> | <自由記述> |
| 2 地球温暖化対策の推進 | スコア平均 4.0 |
| 省エネ・省資源に関する配慮 | 節水に関する配慮 |
| LR3/ 1 地球温暖化への配慮 | スコア 5 スコア 3 LR2/ 1.1 節水 |
| <自由記述> | <自由記述> |
| 3 豊かな自然環境の確保 | スコア平均 2.0 |
| 生態系保全に関する配慮 | 緑化に関する配慮 |
| Q3/ 1 生物環境の保全と創出 | スコア 1 スコア 2 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 |
| Q3/ 1 生物環境の保全と創出 | スコア 3 |
| <自由記述> | <自由記述> |
| 4 高齢社会への対応 | スコア平均 #DIV/0! |
| バリアフリーに関する配慮 | 主な指標 |
| Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画 | 建物の外皮性能 (BPI評価) 非住宅:BPI値、住宅:省エネ等級 |
| <自由記述> | 建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価) 非住宅:BEIm値、住宅: - |
| 工場の為評価対象外 | 外構緑化指數 建物緑化指數 |
| | 0 % 29.59 % 0 % |



: 入力欄





: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。

CASBEE®-建築(新築)

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v4.02)

| 1-1 建物概要 | | 1-2 外観 | |
|----------|------------------------|--------|----------------|
| 建物名称 | (仮称)株式会社ソフトエナジーコントロールズ | 階数 | 地上2F |
| 建設地 | 福岡県北九州市若松区ひびきの北 | 構造 | S造 |
| 用途地域 | 準工業地域、防火地域(指定なし)、6地域 | 平均居住人員 | 30 人 |
| 地域区分 | | 年間使用時間 | 1,920 時間/年(想定) |
| 建物用途 | 工場 | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |
| 竣工年 | 2025年3月 予定 | 評価の実施日 | 2024年7月11日 |
| 敷地面積 | 3,027 m ² | 作成者 | 安藤大晃 |
| 建築面積 | 1,256 m ² | 確認日 | 2024年7月18日 |
| 延床面積 | 2,315 m ² | 確認者 | 原田玲二 |



| 3 設計上の配慮事項 | | | |
|--|---|--|--|
| 総合 | | その他 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 計画地は3面道路に接しており、できり限り道路から建物を離隔する配置し圧迫感を軽減した。 敷地境界線際の範囲には緑地帯を設けることにより、周囲の環境に配慮した。 | | 0 | |
| Q1 室内環境 | Q2 サービス性能 | Q3 室外環境 (敷地内) | |
| <ul style="list-style-type: none"> 内装材には化学汚染物質を含む材料を使用せず室内環境の向上を行った。 F★★★★や既成対象外の材料を採用、換気性能の確保により、空気質環境に配慮する。 | <ul style="list-style-type: none"> 建物の維持管理に配慮し、耐候性に優れた仕上材を使用した。 使用者にヒヤリングを行い使用勝手を考慮した動線計画とした。 | <ul style="list-style-type: none"> 周辺環境を阻害することが無いよう無彩色を基調とした外観イメージとした。 敷地周囲に緑地を配置し、まちなみや景観に配置した。 | |
| LR1 エネルギー | LR2 資源・マテリアル | LR3 敷地外環境 | |
| <ul style="list-style-type: none"> 長寿命なLED照明の採用により省エネルギー化を図った。 照明はタイムスケジュール制御や照度調整調光制御、初期照度補正制御などを採用し、環境負荷低減を図った。 | <ul style="list-style-type: none"> 現場にてプラスターボードの加工が少なくなるよう配慮し、極力定尺ものが利用できるよう計画を行った。 | <ul style="list-style-type: none"> 省エネによりライフサイクルCO₂排出率の低減をすることで、地球温暖化防止に配慮した。 | |

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフケイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

| CASBEE-建築(新築)2016年版 (仮称)株式会社ソフトエナジーコントロールズ様第2評価棟新築工事 | | ■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版 ■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v4.02) | | | | | | |
|---|----------|--|--|-----|------|------|------|-----|
| スコアシート 実施設計段階 | | | | | | | | |
| 配慮項目 | | 環境配慮設計の概要記入欄 | | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | 全体 |
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | | 2.7 |
| Q1 室内環境 | | | | | 0.30 | | - | 3.0 |
| 1 音環境 | | | | - | - | - | - | - |
| 1.1 室内騒音レベル | | | | - | - | 3.0 | - | |
| 1.2 遮音 | | | | - | - | - | - | |
| 1.2.1 開口部遮音性能 | 1 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 2 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 3 | | | 3.0 | - | 3.0 | - | |
| | 4 | | | 3.0 | - | 3.0 | - | |
| 1.3 吸音 | | | | - | - | 3.0 | - | |
| 2 溫熱環境 | | | | 3.0 | 1.00 | - | - | 3.0 |
| 2.1 室温制御 | | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 2.1.1 室温 | 1 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 2 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 3 | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 2.2 湿度制御 | | | | - | - | 3.0 | - | |
| 2.3 空調方式 | | | | - | - | 3.0 | - | |
| 3 光・視環境 | | | | - | - | - | - | - |
| 3.1 昼光利用 | | | | - | - | - | - | |
| 3.1.1 昼光率 | 1 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 2 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 3 | | | - | - | 3.0 | - | |
| 3.2 グレア対策 | | | | - | - | - | - | |
| 3.2.1 昼光制御 | 1 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 3.3 照度 | | | - | - | 3.0 | - | |
| 3.4 照明制御 | | | | - | - | 3.0 | - | |
| 4 空気質環境 | | | | - | - | - | - | - |
| 4.1 発生源対策 | | | | - | - | - | - | |
| 4.1.1 化学汚染物質 | 1 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 4.2 換気 | | | - | - | - | - | |
| | 1 | | | - | - | 3.0 | - | |
| 4.2.1 換気量 | 2 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 3 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 4.3 運用管理 | | | - | - | - | - | |
| 4.3.1 CO ₂ の監視 | 1 | | | - | - | - | - | |
| | 2 | | | - | - | - | - | |
| Q2 サービス性能 | | | | - | 0.30 | - | - | 3.9 |
| 1 機能性 | | | | - | - | - | - | - |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | | | - | - | - | - | |
| 1.1.1 広さ・収納性 | 1 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 2 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 3 | | | - | - | 3.0 | - | |
| 1.2 心理性・快適性 | | | | - | - | - | - | |
| 1.2.1 広さ感・景観 | 1 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 2 | | | - | - | 3.0 | - | |
| | 3 | | | - | - | 3.0 | - | |
| 1.3 維持管理 | | | | - | - | - | - | |
| 1.3.1 維持管理に配慮した設計 | 1 | | | - | - | - | - | |
| | 2 | | | - | - | - | - | |
| 2 耐用性・信頼性 | | | | 3.1 | 0.50 | - | - | 3.1 |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振 | | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2.1.1 耐震性(建物のこわれにくさ) | 1 | | | - | 3.0 | 0.80 | - | |
| | 2 | | | - | 3.0 | 0.20 | - | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | | | 3.8 | 0.30 | - | - | |
| 2.2.1 転体材料の耐用年数 | 1 | | | - | 3.0 | 0.22 | - | |
| | 2 | | | - | 5.0 | 0.22 | - | |
| | 3 | | | - | - | - | - | |
| | 4 | | | - | 3.0 | 0.11 | - | |
| | 5 | | | - | 5.0 | 0.22 | - | |
| | 6 | | | - | 3.0 | 0.22 | - | |
| 2.4 信頼性 | | | | 2.6 | 0.20 | - | - | |
| 2.4.1 空調・換気設備 | 1 | | | - | 3.0 | 0.20 | - | |
| | 2 | | | - | 2.0 | 0.20 | - | |
| | 3 | | | - | 3.0 | 0.20 | - | |
| | 4 | | | - | 3.0 | 0.20 | - | |
| | 5 | | | - | 2.0 | 0.20 | - | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------|------|-----|---|-----|
| 3 対応性・更新性 | 3.1 空間のゆとり | 階高3.9m以上 | 4.7 | 0.50 | - | - | 4.7 |
| | 1 階高のゆとり | 5.0 | 0.30 | - | - | - | |
| | 2 空間の形状・自由さ | 4.0 | 0.60 | 3.0 | - | - | |
| | 3.2 荷重のゆとり | 積載荷重4500N/m ² 以上 | 5.0 | 0.40 | 3.0 | - | |
| | 3.3 設備の更新性 | 工場部露出配管、事務所天井内スペース有り | 4.6 | 0.30 | 3.0 | - | |
| | 1 空調配管の更新性 | 4.0 | 0.20 | - | - | - | |
| | 2 給排水管の更新性 | 5.0 | 0.20 | - | - | - | |
| | 3 電気配線の更新性 | 5.0 | 0.10 | - | - | - | |
| | 4 通信配線の更新性 | 5.0 | 0.10 | - | - | - | |
| | 5 設備機器の更新性 | 5.0 | 0.20 | - | - | - | |
| | 6 バックアップスペースの確保 | 外部、内部とも設備スペース有り | 4.0 | 0.20 | - | - | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | - | 0.40 | - | - | 1.7 |
| 1 生物環境の保全と創出 | - | | 1.0 | 0.30 | - | - | 1.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | - | | 2.0 | 0.40 | - | - | 2.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | 2.0 | 0.30 | - | - | 2.0 |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 | - | | 2.0 | 0.50 | - | - | |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上 | - | | 2.0 | 0.50 | - | - | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | - | - | - | - | 3.4 |
| LR1 エネルギー | | | - | 0.40 | - | - | 3.6 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制 | - | | 1.0 | 0.20 | - | - | 1.0 |
| 2 自然エネルギー利用 | - | | 3.0 | 0.10 | - | - | 3.0 |
| 3 設備システムの高効率化 | BEIm=0.00 | | 5.0 | 0.50 | - | - | 5.0 |
| 4 効率的運用 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | 3.0 |
| 集合住宅以外の評価 | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 4.1 モニタリング | - | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 4.2 運用管理体制 | - | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 集合住宅の評価 | | | - | - | - | - | |
| 4.1 モニタリング | - | | 3.0 | - | - | - | |
| 4.2 運用管理体制 | - | | 3.0 | - | - | - | |
| LR2 資源・マテリアル | | | - | 0.30 | - | - | 2.9 |
| 1 水資源保護 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | 3.0 |
| 1.1 節水 | - | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | | 3.0 | 0.60 | - | - | |
| 1 雨水利用システム導入の有無 | - | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 雜排水等利用システム導入の有無 | - | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | 2.6 | 0.60 | - | - | 2.6 |
| 2.1 材料使用量の削減 | - | | 2.0 | 0.11 | - | - | |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | - | | 3.0 | 0.22 | - | - | |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | - | | 3.0 | 0.22 | - | - | |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | - | | 1.0 | 0.22 | - | - | |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | - | | - | - | - | - | |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | 工場部は、内装仕上げ外装下地表し | | 4.0 | 0.22 | - | - | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | 3.7 | 0.20 | - | - | 3.7 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | - | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.2 フロン・ハロンの回避 | | | 4.0 | 0.70 | - | - | |
| 1 消火剤 | - | | - | - | - | - | |
| 2 発泡剤(断熱材等) | 発泡剤不使用 | | 5.0 | 0.50 | - | - | |
| 3 冷媒 | - | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| LR3 敷地外環境 | | | - | 0.30 | - | - | 3.8 |
| 1 地球温暖化への配慮 | 換算スコア=5.0 | | 5.0 | 0.33 | - | - | 5.0 |
| 2 地域環境への配慮 | | | 3.4 | 0.33 | - | - | 3.4 |
| 2.1 大気汚染防止 | 燃焼機器を使用していない | | 5.0 | 0.25 | - | - | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | - | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | 2.7 | 0.25 | - | - | |
| 1 雨水排水負荷低減 | - | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 2 汚水処理負荷抑制 | - | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 交通負荷抑制 | - | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 4 廃棄物処理負荷抑制 | - | | 2.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | 3.1 | 0.33 | - | - | 3.1 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 騒音 | - | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 2 振動 | - | | - | - | - | - | |
| 3 悪臭 | - | | - | - | - | - | |
| 3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 風害の抑制 | - | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 砂塵の抑制 | - | | 3.0 | - | - | - | |
| 3 日照阻害の抑制 | - | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.3 光害の抑制 | 光害対策ガイドラインを一部満たしている、また広告物照明無し | | 3.7 | 0.20 | - | - | |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | - | | 4.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 曜光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | - | | 3.0 | 0.30 | - | - | |

CASBEE-建築(新築)2016年版

(仮称)株式会社ソフトエナジーコントロールズ様第2評価棟新築工事

| 評価する取組み | 合計 | 合計2 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| Q2 サービス性能 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 内装計画 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | | | | | |
| 1.3.1 維持管理に配慮した設計 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3.2 維持管理用機能の確保 | - | | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.4.1 空調・換気設備 | 1.0 | | ○ | - | - | ○ | - | | | | | | | | |
| 2.4.2 給排水・衛生設備 | 1.0 | 1.0 | ○ | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 2.4.3 電気設備 | 1.0 | - | - | - | - | ○ | - | - | | | | | | | |
| 2.4.5 通信・情報設備 | 1.0 | | - | - | ○ | - | - | - | | | | | | | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 生物資源の保全と創出 | 2.0 | | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | 2.0 | | 2.0 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 | 1.0 | | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | | | | | |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上 | 4.0 | | - | 1.0 | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| LR1 エネルギー | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 自然エネルギー利用 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LR2 資源・マテリアル | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 集排水等再利用システム導入の有無 | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 材料使用量の削減 | - | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 2.3 車体材料におけるリサイクル材の使用 | | | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | 1.0 | | ○ | - | - | - | | | | | | | | | |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| LR3 敷地外環境 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | 11.0 | | 1.0 | - | 2.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| 2.3.3 交通負荷抑制 | 2.0 | | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | | | | | | |
| 2.3.4 廃棄物処理負荷抑制 | 2.0 | | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 3.2.2 砂塵の抑制 | - | | - | - | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 3.0 | | 1.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | |

主な指標**Q1 室内環境**

2.1.3 外皮性能

3.1.1 昼光率

4.2.2 自然換気性能

Q2 サービス性能

1.1.1 広さ・収納性

1.1.2 高度情報通信設備対応

1.2.1 広さ感・景観

1.2.2 リフレッシュスペース

2.2.1 車体材料の耐用年数

2.2.2 外壁仕上げ材の補修必要間隔

2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔

2.2.6 主要設備機器の更新必要間隔

3.1.1 階高のゆとり

3.1.2 空間の形状・自由さ

3.2.1 荷重のゆとり

Q3 室外環境(敷地内)

1 生物資源の保全と創出

3.2 敷地内温熱環境の向上

LR1 エネルギー

1 建物外皮の熱負荷抑制

2 自然エネルギー利用

3 設備システムの高効率化

LR2 資源・マテリアル

1.2.1 雨水利用システム導入の有無

2.4 車体材料以外におけるリサイクル材の使用

2.5 持続可能な森林から産出された木材

3.2.1 消火剤

3.2.2 発泡剤(断熱材等)

3.2.3 冷媒

LR3 敷地外環境

2.2 温熱環境悪化の改善

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 窓システムSC | - | 窓の日射熱取得率(η) | - | | | | | | | | | | | | |
| U値(W/m ² K) | 窓システム | 屋根 | 外壁 | 床 | | | | | | | | | | | |
| 住戸部分 | 窓システムU値 | 外皮UA値 | ηAC | ηAH | | | | | | | | | | | |
| 昼光率 | 0.0% | 自然換気有効開口面積率 | 0.0% | | | | | | | | | | | | |
| 執務スペース | .0m ² /人 | 病床 | .0m ² /床 | シングル | .0m ² ツイン | .0m ² | | | | | | | | | |
| コンセント容量 | 30.0 VA/m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| 天井高 | 0 m | | | | | | | | | | | | | | |
| リフレッシュスペース | % | レストスペース | % | | | | | | | | | | | | |
| 想定耐用年数 | 0 年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 想定必要間隔 | 0 年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 想定必要間隔 | 0 年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 想定必要間隔 | 0 年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 階高 | 1F=4.5m | | | | | | | | | | | | | | |
| 壁長さ比率 | 13.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 床荷重 | 19600 N/m ² | | | | | | | | | | | | | | |
| 外構緑化指標 | 29% | 建物緑化指標 | 0% | | | | | | | | | | | | |
| 空地率 | 58% | 水平投影面積率 | 2% | 地表面対策面積率 | 17% | 舗装面積率 | 39% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|-------|-----------|---------|------|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
| BPI/BPI _{Im} | - | 断熱等性能等級 | 等級2相当 | | | | | | | | | | | | |
| 自然エネルギー直接利用量 | 0 MJ/年m ² | 採光を満たす教室数 | 0.0% | 採光を満たす住戸数 | 0.0% | | | | | | | | | | |
| | | 通風を満たす教室数 | 0.0% | 通風を満たす住戸数 | 0.0% | | | | | | | | | | |
| BPI/BPI _{Im} | 非住宅 | 住宅 | - | 太陽光 | 149.4kW | 太陽熱等 | .0kW | 蓄電池 | .0kW | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------------|---|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 雨水利用率 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定調達品目 | - | エコマーク商品 | - | 自治体指定の特定品目等 | - | | | | | | | | | | |
| 使用比率 | 0.0% | | | | | | | | | | | | | | |
| オゾン層破壊係数(ODP) | | 地球温暖化係数(GWP) | | | | | | | | | | | | | |
| オゾン層破壊係数(ODP) | | 地球温暖化係数(GWP) | | | | | | | | | | | | | |
| オゾン層破壊係数(ODP) | | 地球温暖化係数(GWP) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 見付面積比 | 41% | 隣棟間隔指標Rw | 0.99 | | | | | | | | | | | | |
| 地表面対策面積率 | 17.0% | 屋根対策面積率 | 0.0% | 外壁対策面積率 | 0.0% | | | | | | | | | | |
| 見付面積Sb | 723m ² | 卓越風向と直交する最大敷地幅Ws | 82.615 m | 基準高さHb | 14.815 m | | | | | | | | | | |
| 緑地 | 524m ² | 水面 | m ² | 保水性対策面 | m ² | 高反射対策面 | m ² | 再帰性反射対策面 | m ² | | | | | | |